



Garage doppio, tavole ad incastro, spessore 60 mm

Vermont 6262



codice EAN prodotto consegnato: 3760161071420

codice EAN prodotto consegnato + montato : 3760161073820

Ref. VN 6262

Dimensioni esterne, a terra	dimensione fronte in m	dimensione lato in m	superfici e lorda coperta a terra m2	dimensioni utili interne in cm	dimensioni totali in cm	superfici e utile m2	altezza parete in m	altezza colmo in m	dimensioni delle 2 porte (larg x alt)
6,20 x 6,20 m	6,20	6,20	42,16	588x588	635x664	35,00	2,36	3,08	apertura totale cm 240 x 200

Materiale : picea (fam Pinaceae) massello non trattato. Umidità : 14 – 18 %.

Colore : legno naturale

Trattamento Non trattato

Pavimento : Senza pavimento

Manutenzione Trattare con impregnante, sia all'interno che all'esterno, subito dopo il montaggio

Certificazioni : PEFC – la materia prima legnosa deriva da foreste gestite in maniera sostenibile

Pareti : tavole a doppio incastro, spessore 60 mm , in abete massello

Porta : 2 porte a 2 ante, con serratura montata e 2 chiavi, dimensione totale cad cm 240 x 200 (lar x alt) ; maniglie e cerniere con finitura resina epossidica nera. Passaggio utile (di ciascuna porta) cm 236 x 198 (lar x alt). Porta di servizio, dotata di chiavistello per catenaccio e finitura epossidica nero verniciato. Senza finestra.

Pendenza tetto : 16°.

Struttura tetto : pignoni in tavolame spess. 42mm e capriate intermedie incrociate con putrelle in legno massiccio ricoperte con pannelli OSB trattati in ambiente umido, spess 12mm. Marcapiano fronte/retro largh.13 cm (4 pz) e laterali largh. 9 cm (4 pz)

Copertura : Rivestimento in onduline mod ONDUSHAPE VV. in rotolo, largh. 1m, colore scuro.

Imballo : 2 Pallet reggiati dimensione 400 x 120 x 90 cm. Peso : 2.950 kg.
6 rotoli Onduchape, peso kg 300

Origine : Prodotto fabbricato in Europa

Manuale di installazione fornito all'interno della confezione

Consigli d'uso : Uso domestico, per ricoverare qualsiasi prodotto non pericoloso

Suggerimenti per la posa in opera : installare necessariamente su soletta in cemento. Operazione da effettuare prima della posa in opera e in tempo utile per un perfetto consolidamento .

DOTAZIONI IN OPZIONE :

Trattamento impregnante ref OPT.TR.VR6262 – EAN 3760161075954

VS ETICHETTA

Copertura con tegole canadesi Onduline pacco da 3m2 colore MARRONE – ref BARD.BRUN – EAN 3760161075473 – OCCORRONO N° 18 PACCHI la copertura completa (prezzo a pacco)

VS ETICHETTA

Copertura con tegole canadesi Onduline pacco da 3m2 colore NERO – ref BARD.NOIR – EAN 3760161075480 – OCCORRONO N° 18 PACCHI la copertura completa (prezzo a pacco)

VS ETICHETTA

Copertura con tegole canadesi Onduline pacco da 3m2 colore ROSSO – ref BARD.ROUGE – EAN 3760161075497 – OCCORRONO N° 18 PACCHI la copertura completa (prezzo a pacco)

VS ETICHETTA

Copertura con tegole canadesi Onduline pacco da 3m2 colore VERDE – ref BARD.VERT – EAN 3760161075503 – OCCORRONO N° 18 PACCHI la copertura completa (prezzo a pacco)

VS ETICHETTA

