

**casetta a pannelli
spessore 16 mm**

Eden 1616

**codice EAN prodotto consegnato:
3760161070485**

Ref. ED 1616.01



Dimensioni esterne, a terra	Dimensione fronte in m	dimensione lato in m	superficie lorda coperta a terra m2	dimensioni utili interne in cm	dimensioni totali in cm	superficie utile m2	altezza parete in m	altezza colmo in m	dimensioni porta
1,60x1,60 m	1,60	1,60	3,55	156x156	180x187	2,46	1,74	2,10	cm 80 x 174 (larg x alt)

Materiale : picea (fam Pinaceae) massello non trattato. Umidità : 14 – 18 %.

Colore : legno naturale

Trattamento Non trattato

Pavimento : pavimento in truciolare spess 12 mm su 5 travicelli in legno massello sez 25x40mm

Manutenzione Trattare con impregnante, sia all'interno che all'esterno, subito dopo il montaggio

Pareti : pannelli in abete pre-assemblati con assi piallate in abete, con scanalature e linguette, spessore 16mm, fissati su telaio sezione 25x25mm. Viti da legno fornite nel sacchetto di ferramenta in dotazione.

Porta : Porta con vetro Pvc, cm 80 x 174, fornita di chiavistello per catenaccio e colorata con finitura epossidica nera.

Struttura tetto : 2 pignoni in pannelli pre-montati di tavole piallate con scanalature e linguette in abete spess 16mm fissate su telaio sez 25x25mm e 6 putrelle in legno massello

Copertura : lastre ondulate bitumate colorate, con accessori (chiodi a testa plastica stampata e tegole di colmo) dello stesso colore del tetto.

Decorazioni : decorazione facciata e retro in abete massello, assi copri-giunto ad ogni giunzione dei pannelli di rivestimento

Imballo : Pallet reggiato dimensioni : 177 x 80 x 52 cm. Peso : 185 kg.

Origine : Prodotto fabbricato in Europa

Manuale di installazione fornito all'interno della confezione

Consigli d'uso : Uso domestico, per ricoverare qualsiasi prodotto non pericoloso

Suggerimenti per la posa in opera : installare necessariamente su soletta in cemento. Operazione da effettuare prima della posa in opera ed in tempo utile per un perfetto consolidamento prima del montaggio .