



casetta a pannelli spess. 16 mm

## Eden 1206

codice EAN prodotto consegnato:  
3760161074322

Ref. ED 1206.01 M

dimensioni esterne a terra cm.	dimensione fronte cm.	dimensione profondità cm.	superficie coperta a terra mq.	dimensioni utili interne cm.	dimensioni tetto cm.	suoperficie utile mq.	altezza parete cm.	altezza colmo cm.	dimensioni porte cm.
120x60	120	60	0,72	116x56	125 x 66	0,7	173	206	2x55 h.169

**Materiale :** picea ( fam Pinaceae ) massello non trattato. Umidità : 14 – 18 %.

**Colore :** legno naturale

**Trattamento** Non trattato

**Pavimento :** pavimento in truciolare spess 12 mm su travicelli in legno massello sez 25x40mm

**Manutenzione** Trattare con impregnante, sia all'interno che all'esterno, subito dopo il montaggio

**Pareti :** pannelli in abete pre-assemblati con assi piallate in abete, con scanalature e linguette, spessore 16mm, fissati su telaio sezione 25x25mm. Viti da legno fornite nel sacchetto di ferramenta in dotazione.

**Porta :** Porta cieca a 2 ante, dimensione 55 x 169 cm cad, fornita di chiavistello per catenaccio e colorata con finitura epossidica nera.

**Struttura tetto :** 2 pignoni in pannelli pre-montati di tavole piallate con scanalature e linguette in abete spess 16mm fissate su telaio sez 25x25mm e putrelle in legno massello

**Copertura :** pannelli OSB, spess 12mm, ricoperti di guaina ardesiata

**Decorazioni :** decorazione fronte, retro e laterali in abete massello, assi copri-giunto ad ogni giunzione dei pannelli di rivestimento

Consegnato con 3 ripiani per la sistemazione

**Imballo :** Pallet dimensioni : 180 x 60 x 40 cm, peso 120 kg

**Origine :** Prodotto fabbricato in Europa

Manuale di installazione fornito all'interno della confezione

**Consigli d'uso :** Uso domestico, per ricoverare qualsiasi prodotto non pericoloso

**Suggerimenti per la posa in opera :** consigliamo installazione su soletta in cemento. Operazione da effettuare prima della posa in opera ed in tempo utile per un perfetto consolidamento prima del montaggio .